

물 품 규 격 서(차량)

☐ 입찰공고번호 : (학)일송학원 관리국 공고 제2025-202호

☐ 입찰건명 : 업무용 차량(중형 승합) 구매

☐ 수요기관 : 한림대학교 강남성심병원

☐ 납품장소 : 한림대학교 강남성심병원 총무팀

☐ 납품기한 : 계약일로부터 2개월

☐ 물품(차량) 내역

1. 품명 : 스타리아 투어러 24MY 일반 구급차 하이브리드 2WD 오토 6인승 모던 특장

2. 수량 : 1대

3. 색상 : (외장) 크림 화이트, (내장) 블랙 원톤

4. 하자보증기간(Warranty)

-차체 및 일반부품 : 3년/6만km 이상

-엔진 및 동력전달 주요부품 : 5년/10만km 이상

-하이브리드 전용 부품 : 10년/20만km 이상

-하자보증기간 내에 발생하는 차량의 결함에 대하여는 계약상대자가 무상지원하며, 별도의 비용을 청구하지 아니한다.

-계약상대자는 차량 납품 후 하자보증기간이 경과 하더라도 제작상의 결함이 발생하였을 경우, 수요기관의 요구에 따라 부품 교환 또는 신품 교체 등의 방법으로 시정조치를 하여야 한다.

☐ 기타사항

1. 수요기관 담당자 입회하에 계약상대자는 물품(차량)의 검수 및 시험운전을 실시하여야 한다.

2. 계약상대자는 물품(차량) 사양의 미달 등으로 인해 검수가 지연되어 발생하는 결과에 대하여 책임을 진다.

3. 계약상대자는 납품하는 물품(차량)에 대하여 관련 법규 및 규정에 의한 형식승인을 필하여야 하고 차량등록을 완료하여 납품하여야 한다.

4. 물품(차량)의 기술검토 및 안전도 검사는 차량 출고 전에 필한다.

5. 물품(차량)의 납품 시에는 관련서류(안전인증 또는 차량 제원표) 및 차량관리에 필요한 도서를 제공하여야 한다.

□ 세부규격

구 분		내 용
품명		스타리아 투어러 24MY 일반구급차 하이브리드(6인승)
승차정원		6인
기본사양 (제원)	전장(mm)	5,255
	전폭(mm)	1,995
	전고(mm)	2,120
	축간거리(mm)	3,275
	윤거 전(mm)	1,721
	윤거 후(mm)	1,732
	배기량(cc)	1,598
	최고출력(ps/rpm)	180 / 5,500
	최고토크(kgf·m/rpm)	27 / 1,500~4,500
	타이어	235/55 R18 XL 104H
	공차중량(kg)	2,220
	정부신고연비(km/l)	12.6 (복합) / 13.5 (도심) / 11.6 (고속도로)
기본품목	파워트레인 및 성능	스마트스트림 가솔린 1.6T 하이브리드, 6단 자동변속기, 통합 주행 모드, 정체구간 특화제어, 전동식 파워 스티어링, 후륜 멀티링크 서스펜션
	색상	외장 : 크림 화이트 , 내장 : 블랙 원톤
	첨단 운전자 보조 (ADAS)	전방 충돌방지 보조(차량/보행자/자전거탑승자/교차로대향차), 차로 이탈방지 보조, 차로 유지 보조, 후측방 충돌방지 경고(주행), 후측방 충돌방지 보조 (전진출차), 후방 교차 충돌방지 보조, 스마트 크루즈 컨트롤(스탑앤고 기능 포함), 하이빔 보조, 지능형 속도 제한 보조, 운전자 주의 경고, 전방 차량 출발 알림
	안전	7에어백 시스템(1열 에어백/사이드,운전석 무릎,전복대응 커튼), 다중 충돌방지자동 제어 시스템, 횡풍안정제어, 개별 타이어 공기압 경보 장치, 타이어 응급처치 키트, 세이프티 파워 윈도우(운전석), 실내 소화기
	외장	18인치 알로이 휠&타이어, 리어 스포일러, LED 보조제동등, 리어글래스 열선,바디컬러 아웃사이드 도어 핸들, 아웃사이드 미러(전동접이, 전동조절), 후석 파노라마윈도우, 전/후륜 17인치 디스크 브레이크, 유광 필라 가니쉬, 자외선 차단 유리(윈드실드), 이중접합 차음유리(윈드실드, 1열도어)
	내장	클러스터(4.2인치컬러LCD), D&N 룸미러, 수동식 틸트&텔레스코픽 스티어링 휠, 리놀륨 플로어 카펫(1열), 슬라이딩 선바이저&거울&조명, 가죽 스티어링휠(열선포함),가죽 변속기 노브, 루프트레이(운전석/동승석 상단 수납함)
	시트	인조가죽 시트(블랙), 1열 열선시트, 운전석 수동 높이조절, 운전석 암레스트(조절식), 동승석 시트 슬라이딩&리클라이닝 시트
	편의	버튼시동&스마트키, 스마트키 원격시동, 전동식 파킹 브레이크(오토홀드 포함), 풀오토 에어컨(미세먼지 센서/공기청정모드/오토 디포그/애프터블로우), USB 충전기 1개(1열 1개), 후방 주차거리 경고, 오토라이트 컨트롤, 후석 루프 에어 벤트, 마이크로 에어 필터, 파워 아웃렛(1열 1개), 전방 주차거리 경고, 하이패스
	인포테인먼트	8인치 디스플레이 오디오(4스피커, 라디오, MP3, USB, 블루투스핸즈프리), 후방모니터
	특장	경광등, 경광등 컨트롤러&앰프, 긴의자&간이구조장비함, 전기공급장치(DC12V), 수액병걸이, 조명등, 레일형 조명장치, 환풍기, 산소통(1개), 의료장비함, 보조들것, 주들것(링크식), 싱크대, 구급 대칼, 환자실 실내높이(1,375mm), USB 충전기 3개, 응급의료인좌석

※ 품명구분

- ①일반승용차 : 주로 10인 이하의 사람과 수화물을 수송하기 위하여 설계된 자동차로 2개 또는 4개의 문이 있고, 전후 2열 또는 3열의 좌석을 구비한 유선형의 자동차로서, 지붕은 견고한 고정형과 개방형이 있으며 차량 외형과 크기에 따라 세단, 컨버티블, 리무진, 왜건, 쿠페, 스포츠카 등으로 나뉨.
- ②다목적승용차 : 프레임형이거나 4륜구동장치 또는 차동제한장치 등을 갖추는 등 험로운행과 레저 등 다용도에 적합하게 설계된 승용 자동차로서, 외형이 상자형 또는 개방형이 있고, 스테이션 왜건형, 지프(Jeep)형 등을 포함함.
- ③구급차 : 환자의 빠른 수송을 위한 설비를 갖추고 있는 차량으로, 동체가 패널이나 유개형이며, 일반적으로 환자의 빠르고 쉬운 승·하차를 위하여 뒤에도 문을 갖추고 있음.
- ④중형승합차 : 승차정원이 16인 이상 35인 이하이거나, 길이·너비·높이 중 어느 하나라도 소형(길이 4.7미터·너비 1.7미터·높이 2.0미터)을 초과하여 길이가 9미터 미만인 것으로, 자동차관리법 제3조의 규정에 따라 승합자동차로 분류된 차량이 해당되며, 특수용도로 사용하기 위하여 그 내부에 특수한 설비를 갖춘 승합차도 포함됨.
- ⑤대형승합차 : 승차정원이 36인 이상이거나, 길이·너비·높이 모두가 소형(길이 4.7미터·너비 1.7미터·높이 2.0미터)을 초과하여 길이가 9미터 이상인 것으로, 자동차관리법 제3조의 규정에 따라 승합자동차로 분류된 차량이 해당되며, 특수용도로 사용하기 위하여 그 내부에 특수한 설비를 갖춘 승합차도 포함됨.
- ⑥밴 : 사람을 태우는 기능보다는 짐 싣는 기능에 더 많은 비중을 둔 차량으로, 용도와 모양에 따라서 운전석과 짐칸이 하나로 되어 있는 패널 밴(Panel van)과 이보다 작은 소형의 라이트 밴(Light van) 등이 있음.
- ⑦화물트럭 : 화물 수송을 목적으로 사용하는 트럭으로, 픽업트럭을 포함하여 분류하며, 소분류 251016(화물자동차)에서 특별히 언급하지 않은 화물운반용 트럭을 포함함. 단, 밴형의 화물운송용 차량은 별도로 분류함.